

DATI TECNICI “SEZIONATRICI AUTOMATICHE E CONTROLLO NUMERICO”

MODELLI	KGS/ GMC 400A	KGS 42-22 AU TO MA TIC	KGS 660S	KGS 660 EM6	KGS/ GMC AUT OMA TIC M 5	KGS/ GMC PRO GRA M M10	KGS 700 E.S.	T A U R U S AV	KGS/ GMC 180 CN
LUNGHEZZA TAGLIO ORIZZONTALE mm	4200	4200	4300/ 5300	4300/ 5300	4300/ 5300	4300/ 5300	4100/ 5100	5000 4000**	4100/ 5100
ALTEZZA TAGLIO VERTICALE mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX ALTEZZA TAGLIO ORIZZONTALE mm	2070	1950	2100	2000	2100	2000	2000	2000	2000
MAX ALTEZZA INCISIONE VERTICALE mm	2140	2050	2200	2200	2100	2080	2100	2100	2000
SPESSORE DI TAGLIO mm	60	60	80	80	80	80	80	50 40**	80
POTENZA DEL MOTORE HP	4	4	6	6	7,5	7,5	6	4	7,5
DIAMETRO LAMA PRINCIPALE mm	250	250	300	300	300	300	300	250	300
GIRI DELLA LAMA PRINCIPALE U/min	5100	5100	5200	5200	5200	5200	5200	5500	5200
DIAMETRO LAMA INCISORE mm	110°	110°	110°	110°	110°	110°	110°	80	110°
GIRI LAMA INCISORE U/min	8000	8000	7000	7000	8000	8000	7000	7000	8000
PESO LORDO IMBALLO TELAIO GABBIE	550	576	820	820	860	860	850	850	890
PESO LORDO IMBALLO TRAVE GABBIE KG.	420	450	580	590	800	800	790	480	835

Lama conica

° Lama accoppiata

* Altre capacità di taglio su richiesta

** Con Pinze